

## Vedligeholdelse

Hammerglass® er belagt med en meget hård overfladebelægning af kiseloxid. Ligesom gældende for normalt glas må der ikke anvendes skarpe værktøjer eller genstande, som kan forårsage ridser ved rengøring.

### Rengøring

For den daglige rengøring anbefales almindeligt opvaskemiddel og lunkent vand. Rengøringen må kun foretages med en blød klud eller gummiskraber som er fri for hårde partikler. Tilsmudsninger som fx graffiti fjernes ved hjælp af opløsningsmiddel som fx isopropanol eller mineralisk terpentin. Acetone bør ikke bruges.

### Statisk elektricitet

Ligesom andre polymerer tenderer Hammerglass® til at opbygge en statisk ladning. For at fjerne statisk elektricitet kan ruden ved behov afvaskes med en blanding af almindeligt skyllemiddel og vand umiddelbar efter installationen.

### Vejrforhold

Hammerglass® beholder sin slagstyrke uanset vejrforhold i en periode på 10 år regnet fra indkøbsdatoen. Materialet vil ikke fremvise noget tab i lystransmission og heller ikke nogen skader på overfladebelægningen betinget af vejrforhold i en periode på 5 år fra indkøbsdatoen.

Kontakt forhandleren eller Hammerglass ApS direkte, hvis Hammerglass® skulle fremvise nogen skader.