

Momentnøgle Safe-Torque



<b>EAN:</b>	4013288223043	<b>Størrelse:</b>	275x100x65 mm
<b>Code nr.:</b>	05075832001	<b>Vægt:</b>	1070 g
<b>Artikel nr.:</b>	Safe-Torque A 2 Set 1	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82079030

- Gennemglidende udløsningsmekanisme - den indstillede momentværdi kan derfor aldrig overspændes
- Torque Lock funktion: Momentfunktionen kan slås fra - værktøjet kan derved også bruges som standard-skralder med store løsningsmomenter og ved brug af definerede drejevinkler
- Til kontrolleret spænding højre- og venstreom - spænding og løsningen med og uden moment
- Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås
- Efter opnåelse af mål-momentet kun 30° udløsningsvinkel
- Takket være finfortanding med 72 tænder muliggøres en lille returvinkel på 5°
- 1/4"-sekskants-tilslutning til brug af 1/4"-bits
- Med Wera adapter 870/1 er det også muligt at bruge 1/4" toppe

23 dele; i overfladeskånende, robust, kompakt tekstilboks. Ringe volumen og vægt letter mobiliteten.

1 Safe-Torque A 2 momentnøgle med 1/4"-sekskants-tilslutning, måleområde 2-12 Nm; til kontrolleret spænding højre- og venstreom; spænding og løsningen med og uden moment, afbrydelig momentfunktion (Torque Lock funktion); 72 tænder; lille returvinkel på 5°; let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi, med hør- og mærkbar falden i hak når skalaværdierne nås, gennemglidende udløsningsmekanisme når den indstillede momentværdi nås; ergonomisk 2-komponent greb; 9 Zyklop-toppe, 12 bits (1/4", 50 mm lang), 1 forbindelsesled til topnøgleindsatser (1/4"-udvendig sekskant til 1/4"-udvendig firkant).



Web link

[https://products.wera.de/dk/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_2\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/dk/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2_set_1.html)

Wera - Safe-Torque A 2 Set 1  
05075832001 - 4013288223043


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Momentnøgle Safe-Torque



Safe-Torque

### Gennemglidemekanik forhindrer påførsel af for store momenter



Momentsnøglen Safe-Torque A 2 er udstyret med en gennemglidemekanik. Efter den indstillede momentværdi nås, kan værktøjet ikke overspændes, sådan at det er udelukket at påføre et for stort moment.

### Torque Lock funktion



Momentfunktionen kan deaktiveres. Momentnøglen Safe-Torque kan da også benyttes som standard-skralder med store løsningsmomenter og ved definerede drejningsvinkel-anvendelser.

### Til spænding højre- og venstrem




Momentnøglen Safe-Torque er egnet til spænding højre- og venstrem med indstillet moment. Ved fraslået Torque Lock funktion foregår spænding og løsningen uden moment.

### Let indstilling af momentværdien



Enkel indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås.

### Lille returvinkel



Den med 72 tænder finfortandede momentnøgle Safe-Torque har en lille returvinkel på kun 5°. Det lille træk giver mulighed for hurtigt og præcist arbejde i alle montagesituationer.

### Til 1/4" bits



Safe-Torque momentnøglen A 2 har et 1/4" bitoptag med stærk magnet og er egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera tilslutnings-serier 1 og 4.

### Adapter til 1/4" topnøgleindsatser



Med forbindelsesleddet 870/1 (1/4"-udvendig sekskant til 1/4"-udvendig firkant) kan Safe-Torque A 2 også bruges med 1/4" topnøgleindsatser.

### Web link

[https://products.wera.de/dk/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_2\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/dk/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2_set_1.html)

Wera - Safe-Torque A 2 Set 1  
05075832001 - 4013288223043

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Safe-Torque A 2 Set 1, 1/4" sekskant, 2-12 Nm, 23 dele

## Momentnøgle Safe-Torque

### Indhold:

#### Safe-Torque A 2 momentnøgle med 1/4"-sekskantstilslutning, 2-12 Nm, 2-12 Nm

05075801001 1x 2-12 Nm



#### 8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4"-tilslutning, 5.5 x 23 mm



05003504001	1x	5.5 x 23 mm
05003505001	1x	6 x 23 mm
05003506001	1x	7 x 23 mm
05003507001	1x	8 x 23 mm
05003508001	1x	9 x 23 mm
05003509001	1x	10 x 23 mm
05003510001	1x	11 x 23 mm
05003511001	1x	12 x 23 mm
05003512001	1x	13 x 23 mm

#### 870/1 Værktøjsskaft (forbindelsesdel), 1/4" x 25 mm



05136000001<sup>1)</sup> 1x 1/4" x 25 mm

1) Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

#### 851/4 Z bits, PH 2 x 50 mm



1x PH 2 x 50 mm

#### 867/4 Z TORX® bits, TX 10 x 50 mm



05060132001	1x	TX 10 x 50 mm
05060133001	1x	TX 15 x 50 mm
05060134001	1x	TX 20 x 50 mm
05060135001	1x	TX 25 x 50 mm
05060136001	1x	TX 27 x 50 mm
05060137001	1x	TX 30 x 50 mm

#### 840/4 Z bits, 2.5 x 50 mm



05059604001	1x	2.5 x 50 mm
05059605001	1x	3 x 50 mm
05059610001	1x	4 x 50 mm
05059615001	1x	5 x 50 mm
05059620001	1x	6 x 50 mm

#### Dobbelthæftende-stribe 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



### Web link

[https://products.wera.de/dk/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_2\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/dk/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2_set_1.html)

Wera - Safe-Torque A 2 Set 1  
05075832001 - 4013288223043

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)