




Das Allround-System Schüco CT 70 mit zwei Dichtebenen und guter Wärmedämmung ist eine hervorragende Serie für Modernisierungsobjekte. Die Grundlage bildet eine 5-Kammer-Konstruktion mit einer Bautiefe von 70 mm. Damit ist die Kunststoff-Serie eine gute Basis für verschiedenste Anwendungen in energieeffizienten Gebäudehüllen.



Geeignet für:






Die Highlights

- 1. Maximale Gestaltungsfreiheit bietet die große Auswahl an Profilen, Zubehör und Griffen. Damit lassen sich verschiedenste Anforderungen in der Modernisierung erfüllen.
- 2. Die Profiloberflächen können mit über 300 Folien in Uni- und Metallicfarben sowie Holzdekoren der Schüco UnlimitedFinish Serie veredelt werden. Zusätzliche Designoptionen bieten die außen liegenden Aluminium-Deckschalen Schüco TopAlu, die in allen RAL-Farben beschichtet und lackiert sowie eloxiert werden können.
- 3. Elemente wie Balkon- oder Terrassentüren sowie Haus- und Nebeneingangstüren können mit einer barrierefreien Schwelle ausgeführt werden.

Daten und Fakten



Eigenschaften

	Bautiefe Blendrahmen	70 mm
	Verglasung	4 – 42 mm
	Max. Flügelhöhe	2.600 mm
	Max. Flügelbreite	1.500 mm
	Max. Flügelgewicht	250 kg
	U _f -Wert Rahmen	bis zu 1,2 W/(m²K)
	Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
	Schlagregendichtheit	Klasse 9A
	Windlastwiderstand	Klasse B5
	Schalldämmung	bis 49 dB
	Einbruchhemmung	bis RC 2

Add-ons

	Attraktive Konturvarianten: Classic, Rondo
	Barrierefreie Schwelle
	Schüco Designgriffe
	Fensterintegrierte Lüftung
	Absturzsicherung
	Aluminium-Deckschale
	Materialgüte bio-attribuiertes PVC

Gut kombiniert

Durch eine Vielzahl an Ausführungsvarianten ein- und mehrteiliger Fenster- und Türelemente können unterschiedlichste Architekturkonzepte in der Sanierung realisiert werden. Passende Schiebe- und Hebe-Schiebelösungen sind ebenfalls erhältlich und bieten zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Weblink



Mehr Produktinformationen
auf der Schüco Homepage
www.schueco.de/ct70